


ARK EINBAU / RECESSED



ARK-S



Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



Deckenausschnitt /
Ceiling cut (mm):



Die ARK Serie bietet viele lineare Anwendungsmöglichkeiten sowie T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage.

ARK offers many linear applications, different production possibilities in special lengths or T, L, square and rectangular shapes.

W	LED lm	Standard	DALI	L(mm)	A x B(mm)
22 W	4100 lm	LAN2602005	LAN2602045	1185	45 x 1177
32 W	5800 lm	LAN2602006	LAN2602046	1185	45 x 1177
28 W	5100 lm	LAN2602007	LAN2602047	1475	45 x 1467
40 W	7250 lm	LAN2602008	LAN2602048	1475	45 x 1467
39 W	7150 lm	LAN2602011	LAN2602051	2055	45 x 2047
56 W	10150 lm	LAN2602012	LAN2602052	2055	45 x 2047
44 W	8200 lm	LAN2602013	LAN2602053	2345	45 x 2337
64 W	11600 lm	LAN2602014	LAN2602054	2345	45 x 2337
50 W	9200 lm	LAN2602015	LAN2602055	2635	45 x 2627
72 W	13050 lm	LAN2602016	LAN2602056	2635	45 x 2627

W	LED lm	UGR<19 Standard	UGR<19 DALI	L(mm)	A x B(mm)
16 W	2900 lm	LAN2605005	LAN2605045	1185	45 x 1177
22 W	4100 lm	LAN2605006	LAN2605046	1185	45 x 1177
20 W	3600 lm	LAN2605007	LAN2605047	1475	45 x 1467
28 W	5100 lm	LAN2605008	LAN2605048	1475	45 x 1467
28 W	5050 lm	LAN2605011	LAN2605051	2055	45 x 2047
39 W	7150 lm	LAN2605012	LAN2605052	2055	45 x 2047
32 W	5800 lm	LAN2605013	LAN2605053	2345	45 x 2337
44 W	8200 lm	LAN2605014	LAN2605054	2345	45 x 2337
36 W	6500 lm	LAN2605015	LAN2605055	2635	45 x 2627
50 W	9200 lm	LAN2605016	LAN2605056	2635	45 x 2627

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Mikroprismatisch / Microprismatic o. opal
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Diffuser
Abstrahlwinkel / Beam angle:	90°
Blendlevel / Glare effect:	UGR<19 optional
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K / 2700K-6500K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥80
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Tunable White

Farboptionen / Color options: ● ○ ●

3000K - 4000K • 2300 - 4250 gr

