

DROP EINBAU / RECESSED



MINI




W	LED lm	Standard
1 W	115 lm	LAN4141030
2 W	200 lm	LAN4141031

DROP - Die Produktserie überzeugt mit kleiner Größe, stilvollem Design, verschiedenen Produktoptionen und hoher Leistung.
*Die Casambi-Anwendung kann über Treiber-Gruppen gesteuert werden.

Pretty small size, stylish design, various options and high performance: DROP product family.
**Casambi application can be done with group driver option.*

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



Deckenausschnitt /
Ceiling cut (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Keine Abdeckung / No cover
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Optik Linsen / Optical lenses
Abstrahlwinkel / Beam angle:	N/A
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A++
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	Casambi*, Automation

Farboptionen / Color options: