

DROP EINBAU / RECESSED



MINI



CR 100101 h:75mm

Tief liegender Rahmen
Deep angled frame


CR 100102 h:75mm

Tiefer vertikaler Rahmen
Deep vertical frame

CR 100103 h:64mm

Flacher Rahmen
Flat frame

W	LED lm	Standard	IP 54
1 W	115 lm	LAN4142030	LAN4146030
2 W	200 lm	LAN4142031	LAN4146031

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):Deckenausschnitt /
Ceiling cut (mm):

DROP - Die Produktserie überzeugt mit kleiner Größe, stilvollem Design, verschiedenen Produktoptionen und hoher Leistung.

*Die Casambi-Anwendung kann über Treiber-Gruppen gesteuert werden.

Pretty small size, stylish design, various options and high performance: DROP product family.

**Casambi application can be done with group driver option.*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Transparent o. matt / frosted
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Optik Linsen / Optical lenses
Abstrahlwinkel / Beam angle:	28° - 48°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	Casambi*, Automation, IP54

Farboptionen / Color options:



3000K - 4000K • 155 gr



IP 20 / 54 850°

