

GAIN EINBAU / RECESSED



4 ZOLL




W	LED lm	Standard	DALI Dimm	Emergency Kit
10 W	1350 lm	LDL2214030	LDL2214040	LDL2214060
14 W	1850 lm	LDL2214031	LDL2214041	LDL2214061

Mit Downlights in verschiedenen Leistungsstärken, 3 wählbaren Einbaugrößen (4 Zoll/ 6 Zoll/ 8 Zoll) und der Schutzatz IP40 liefert die GAIN Serie unvergleichliche Lösungen für Allgemeinbeleuchtung.

With downlights in different power levels, 3 sizes options (4 Zoll/ 6 Zoll/ 8 Zoll) and protection class IP40 GAINLED provides matchless solutions for general lighting applications.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



Deckenausschnitt /
Ceiling cut (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Plexiglas / Plexiglass
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Frontreflektor / Front reflector
Abstrahlwinkel / Beam angle:	90°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Notlicht / Emergency

Farboptionen / Color options:



3000K - 4000K • 300 gr

