

PRIDE PENDEL / PENDANT



Die PRIDE Serie besitzt eine eigens angefertigte Kühlkörper-Einheit mit enormer Kühlleistung zur Zerstreung der Wärme sehr empfindlicher LED Chips, die zugleich als Verlängerungsstück des Leuchtenkörpers dient. Die Produktfamilie PRIDE überzeugt mit Features wie hoher Energieeffizienz, geringer Systemleistung und langer wirtschaftlicher Lebensdauer.

From singular spot type to double recessed and pendant versions, it is an exclusive series designed entirely for the most effective and energy efficient use of LED light sources in the smallest possible volumes.


DECKENANBAU / WITH BASE

W	LED lm	Standard	DALI Dimm	A (mm)
18 W	2280 lm	LSK1323030	LSK1323040	350
30 W	3600 lm	LSK1323031	LSK1323041	350
18 W	2280 lm	LSK1323130	LSK1323140	500
30 W	3680 lm	LSK1323131	LSK1323141	500

3-STROMSCHIENENADAPTER / 3-PHASE TRACK ADAPTOR

W	LED lm	Standard	DALI Dimm	A (mm)
18 W	2280 lm	LSK1324030	LSK1324040	350
30 W	3600 lm	LSK1324031	LSK1324041	350
18 W	2280 lm	LSK1324130	LSK1324140	500
30 W	3600 lm	LSK1324131	LSK1324141	500

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Glas extra weiss / Glass extra white
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Reflektor / Reflector
Abstrahlwinkel / Beam angle:	15° - 36° - 48°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A++
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Automation

Farboptionen / Color options:



3000K - 4000K • 2200 - 2400 gr

