


ARK PENDEL / PENDANT



ARK-XS



Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



Die ARK Serie bietet viele lineare Anwendungsmöglichkeiten sowie T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage.

ARK offers many linear applications, different production possibilities in special lengths or T, L, square and rectangular shapes.

W	LED lm	Standard	DALI	L (mm)
22 W	4100 lm	LSK2612005	LSK2612045	1172
32 W	5800 lm	LSK2612006	LSK2612046	1172
28 W	5100 lm	LSK2612007	LSK2612047	1462
40 W	7250 lm	LSK2612008	LSK2612048	1462
39 W	7150 lm	LSK2612011	LSK2612051	2042
56 W	10150 lm	LSK2612012	LSK2612052	2042
44 W	8200 lm	LSK2612013	LSK2612053	2332
64 W	11600 lm	LSK2612014	LSK2612054	2332
50 W	9200 lm	LSK2612015	LSK2612055	2622
72 W	13050 lm	LSK2612016	LSK2612056	2622

W	LED lm	UGR<19 Standard	UGR<19 DALI	L (mm)
16 W	2900 lm	LSK2615005	LSK2615045	1172
22 W	4100 lm	LSK2615006	LSK2615046	1172
20 W	3600 lm	LSK2615007	LSK2615047	1462
28 W	5100 lm	LSK2615008	LSK2615048	1462
28 W	5050 lm	LSK2615011	LSK2615051	2042
39 W	7150 lm	LSK2615012	LSK2615052	2042
32 W	5800 lm	LSK2615013	LSK2615053	2332
44 W	8200 lm	LSK2615014	LSK2615054	2332
36 W	6500 lm	LSK2615015	LSK2615055	2622
50 W	9200 lm	LSK2615016	LSK2615056	2622

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006, Holzoptiken / Dark o. light wood
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Mikroprismatisch / Microprismatic o. opal
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Diffuser
Abstrahlwinkel / Beam angle:	90°
Blendlevel / Glare effect:	UGR<19 optional
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K / 2700K-6500K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥80
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Tunable White
Notiz / Note: ARK XS Pendel ist nicht für Betondecken geeignet / ARK XS pendant version is not applicable on concrete ceilings	

Farboptionen / Color options:

3000K - 4000K • 2300 - 7000 gr

