

## LUMY STRAHLER / SPOTLIGHT




W	LED lm	Standard	DALI Dimm
12 W	1700 lm	LSP2406030	LSP2406040
18 W	2390 lm	LSP2406031	LSP2406041
25 W	3270 lm	LSP2406032	LSP2406042
30 W	3900 lm	LSP2406033	LSP2406043

Das Design von LUMY basiert auf Eleganz und Harmonie. Zusätzlich zu seiner Funktionalität sorgt der Strahler mit seiner integrativen und ausgewogenen Form für visuellen Komfort.

*The design base of LUMY consists of an elegant and harmonious form. In addition to its functionality, LUMY adds a visual sense to the places it is used, thanks to its integrative and balanced structure.*

Technische Zeichnung /  
Technical drawing (mm):



## Farboptionen / Colors

LM01	Weiss / White (RAL9016)
LM02	Schwarz / Black (RAL9005)
LM03	Weisser Körper, schwarzer Rahmen & Gelenk / White body, black frame and joint
LM04	Schwarzer Körper, weisser Rahmen & Gelenk / Black body, white frame and joint



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	LM01, LM02, LM03, LM04
Verstellbarkeit / Adjustability:	330° horizontal drehbar, 90° vertikal schwenkbar / Adjustability 330° in horizontal axis and 90° in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Glas extra weiss / Glass extra white
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Reflektor / Reflector
Abstrahlwinkel / Beam angle:	15° - 36° - 48°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A++
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Automation