

BRIGHT ANBAU / SURFACE MOUNTED



W	LED lm	Standard	DALI Dimm
6 W	755 lm	LSU1811030	LSU1811040
9 W	1065 lm	LSU1811031	LSU1811041


Da der Treiber nicht im Leuchtenkörper integriert ist, kann dieser nicht an der Betondecke montiert werden.

Since its driver is not included inside the product body, it can not be mounted on concrete ceiling.


Die innovative, elegante und effiziente BRIGHT Serie umfasst Versionen mit Einbau und Anbaumontage. Durch die schmale quadratische Bauform der Leuchten stellt sie Lichtperformance auf höchstem Niveau dar.

An innovative, chic, efficient and minimalist product family to address the lighting needs of recessed and surface mounted forms: BRIGHT. A luminaire series which performs at highest level of illumination out of its very small square shaped bodies.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



Deckenausschnitt /
Ceiling cut (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	350° horizontal drehbar, 20° vertikal schwenkbar /Adjustability 350° in horizontal axis and 20° in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Glas extra weiss / Glass extra white
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Reflektor / Reflector
Abstrahlwinkel / Beam angle:	35° - 60°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Automation

Farboptionen / Color options: