

MINI EINBAU / RECESSED



MINOR




| W   | LED lm  | Standard   | DALI Dimm  |
|-----|---------|------------|------------|
| 6 W | 755 lm  | LAN4092030 | LAN4092040 |
| 9 W | 1065 lm | LAN4092031 | LAN4092041 |


Die Vielseitigkeit der Produktfamilie MINI ist enorm, sie beinhaltet 8 verschiedene Einbauversionen für Projekte jeglicher Art. Die exklusiven Eigenschaften der Leuchten umfassen die zierliche und kleine Bauweise, schwenkbare Varianten, Semi-Einbau Varianten und Blendschutz Optionen.

As being one of the LAMP83's crowded product families, MINI is at your disposal providing 8 different options. MINI family, can be used in every place that needs to be illuminated by recessed products thanks to its exclusive specifications such as small dimensions, adjustable or semi-recessed versions, glare shield options.

Technische Zeichnung /  
Technical drawing (mm):



Deckenausschnitt /  
Ceiling cut (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

|                                                               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gehäuse / Housing:                                            | Aluminium                                                       |
| Oberflächenschutz / Surface protection:                       | Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated |
| Gehäusefarbe / Color housing:                                 | RAL9005, RAL9016, RAL9006                                       |
| Verstellbarkeit / Adjustability:                              | Starr / Not adjustable                                          |
| Abdeckung / Cover:                                            | Glas extra weiss / Glass extra white                            |
| Lichtverteilung / Lighting distribution:                      | Reflektor / Reflector                                           |
| Abstrahlwinkel / Beam angle:                                  | 35° - 60°                                                       |
| Blendlevel / Glare effect:                                    | N/A                                                             |
| LED Lebensdauer / LED life time:                              | L80 50.000h                                                     |
| Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):                  | 3000K / 4000K                                                   |
| Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):              | ≥90                                                             |
| Mac Adam:                                                     | Step 2-3                                                        |
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:             | A+                                                              |
| Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471 | RG 0-1                                                          |
| Betriebsgerät / Control gear:                                 | Inkl. Kit                                                       |
| Betriebsspannung / Operating voltage:                         | 220V AC ~ 240V AC                                               |
| Betriebsfrequenz / Operating frequency:                       | 50 ~ 60 Hz                                                      |
| Optionen / Options:                                           | DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Automation            |

Farboptionen / Color options:



3000K - 4000K • 420 - 870 gr



IP 20

850°

