

MINI EINBAU / RECESSED



DEEP




W	LED lm	Standard	DALI Dimm
6 W	755 lm	LAN4162030	LAN4162040
9 W	1065 lm	LAN4162031	LAN4162041
IP 44 (raumseitig/on room side)			
6 W	755 lm	LAN4163030	LAN4163040
9 W	1065 lm	LAN4163031	LAN4163041

Die Vielseitigkeit der Produktfamilie MINI ist enorm, sie beinhaltet 8 verschiedene Einbauversionen für Projekte jeglicher Art. Die exklusiven Eigenschaften der Leuchten umfassen die zierliche und kleine Bauweise, schwenkbare Varianten, Semi-Einbau Varianten und Blendschutz Optionen.

As being one of the LAMP83's crowded product families, MINI is at your disposal providing 8 different options. MINI family, can be used in every place that needs to be illuminated by recessed products thanks to its exclusive specifications such as small dimensions, adjustable or semi-recessed versions, glare shield options.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



Deckenausschnitt /
Ceiling cut (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Glas extra weiss / Glass extra white
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Reflektor / Reflector
Abstrahlwinkel / Beam angle:	35° - 60°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Automation, IP44

Farboptionen / Color options:



3000K - 4000K • 365 - 815 gr

