

JOY EINBAU / RECESSED



JOY-S RANDLOS / TRIMLESS




| W | LED lm | Standard | DALI Dimm |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2x12 W | 2x1505 lm | LAN4303230 | LAN4303240 |
| 2x18 W | 2x2075 lm | LAN4303231 | LAN4303241 |
| 2x25 W | 2x2790 lm | LAN4303232 | LAN4303242 |

Genießen Sie intensives und präzise gesteuertes Licht mit JOY. Die Features machen die JOY-Familie attraktiv und in technischer und ästhetischer Hinsicht unersetzlich.

Enjoy a controlled and strong light from very small dimensions with the JOY family... All the novelties make JOY family attractive and irreplaceable in technical & aesthetic point of views.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



Deckenausschnitt /
Ceiling cut (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

| | |
|---|---|
| Gehäuse / Housing: | Aluminium |
| Oberflächenschutz / Surface protection: | Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated |
| Gehäusefarbe / Color housing: | RAL9005, RAL9016, RAL9006 |
| Verstellbarkeit / Adjustability: | 360° horizontal drehbar, 20° vertikal schwenkbar / Adjustability 360° in horizontal axis and 20° in vertical axis |
| Abdeckung / Cover: | Silikonring / Silicone ring |
| Lichtverteilung / Lighting distribution: | Optik Linsen / Optical lenses |
| Abstrahlwinkel / Beam angle: | 28° - 40° |
| Blendlevel / Glare effect: | N/A |
| LED Lebensdauer / LED life time: | L80 50.000h |
| Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin): | 3000K / 4000K |
| Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra): | ≥90 |
| Mac Adam: | Step 2-3 |
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class: | A+ |
| Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471 | RG 0-1 |
| Betriebsgerät / Control gear: | Inkl. Kit |
| Betriebsspannung / Operating voltage: | 220V AC ~ 240V AC |
| Betriebsfrequenz / Operating frequency: | 50 ~ 60 Hz |
| Optionen / Options: | DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Automation |

Farboptionen / Color options:

