

R-FLEX EINBAU / RECESSED



W	LED lm	Standard	DALI Dimm
2x25 W	2x3100 lm	LAN4567230	LAN4567240
2x30 W	2x3680 lm	LAN4567231	LAN4567241

Die Leuchtenköpfe der Einbauleuchten sind 20° vertikal schwenkbar und eignen sich ideal um eine homogene Allgemeinbeleuchtung zu schaffen. Der R-FLEX Strahler verfügt über einen Track-In Adapter, somit bietet die Serie die komplette Vielfalt die ein Projekt fordert.

Recessed products allow adjustability up to 20° in vertical axis and serve for requirements of general, homogenous lighting. R-FLEX spotlight, available with an integrated track adaptor, offers the possibility to meet complete lighting requirements of a place within the same product family.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):

Deckenausschnitt /
Ceiling cut (mm):

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	360° horizontal drehbar, 20° vertikal schwenkbar / Adjustability 360° in horizontal axis and 20° in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Glas extra weiss / Glass extra white
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Reflektor / Reflector
Abstrahlwinkel / Beam angle:	30° - 45° - 60°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A++
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Automation

Farboptionen / Color options: ● ○ ●