

BAR-IP65 AUßENBREICH / OUTSIDE




W	LED lm	Standard	DALI Dimm	A (mm)
9 W	950 lm	LDA3003031	-	110
12 W	1550 lm	LDA3003034	LDA3003044	208
20 W	2950 lm	LDA3002032	LDA3002042	322
40 W	5850 lm	LDA3002035	LDA3002045	622

Linear und funktional: Die Produktserie BAR wurde speziell für die lineare Akzentbeleuchtung entwickelt. Exklusive Linsen sorgen für die perfekte Lichtsteuerung. Optional können die einzelnen LEDs durch eine Plexiglas-Abdeckung verkleidet werden.

Linear and functional: LAMP83 developed BAR series exclusively for accent lighting applications in linear form. Whereas exclusively designed optical lenses provide perfect control over the light, plexiglass diffuser is available as well in case the user do not want to see the single LEDs.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005
Verstellbarkeit / Adjustability:	Bis zu 180° vertikal schwenkbar / Up to 180° adjustability in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Keine Abdeckung / No cover
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Optik Linsen / Optical lenses
Abstrahlwinkel / Beam angle:	60°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi

Farboptionen / Color options: ●

BAR ZUBEHÖR / ACCESSORIES


OPTIONEN DER STROMZUFUHR / POWER FEEDING OPTIONS

AK 100107	2 m Einspeisekabel mit IP65-Kabelanschluss /2 m feeding cable with IP65 cable connector
AK 100108	2 m Verbindungskabel mit IP65-Kabelanschluss /2 m connecting cable with IP65 cable connector
AK 100105	2 m RGB Einspeisekabel mit IP65-Kabelanschluss /2 m RGB feeding cable with IP65 cable connector
AK 100106	2 m RGB Verbindungskabel mit IP65-Kabelanschluss /2 m RGB connecting cable with IP65 cable connector

MONTAGEOPTIONEN / MOUNTING OPTIONS




AK 100109



- Besonderer Wallwasher-Effekt dank des Montagearms, der in verschiedenen Einstellungen einen präzisen Absenkaabstand zwischen Leuchte und Oberfläche ermöglicht.
- Thanks to special mounting arm enabling precise setback distance between fixture and the wall surface in different levels, you can create your own wallwash effect.



AK 100110



- Hiermit verankern Sie das Produkt im Boden
- It is used to mount the product into soil ground