


ARK-90 PENDEL / PENDANT



ARK-XS



Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



Die lineare ARK-Serie wurde durch die ARK-90 und deren quadratischer bzw. rechteckiger Körper sowie der Option für 90°-Neigung weiter verbessert.

ARK got improved by the square and rectangular bodies as well as the option for 90° turns.

W	LED lm	Standard	DALI	L (mm)
33 W	6150 lm	LSK2632001	LSK2632041	335x625
48 W	8700 lm	LSK2632002	LSK2632042	335x625
44 W	8200 lm	LSK2632003	LSK2632043	335x915
64 W	11600 lm	LSK2632004	LSK2632044	335x915
55 W	10250 lm	LSK2632005	LSK2632045	625x915
80 W	14500 lm	LSK2632006	LSK2632046	625x915
44 W	8200 lm	LSK2632007	LSK2632047	625x625
64 W	11600 lm	LSK2632008	LSK2632048	625x625
66 W	12300 lm	LSK2632009	LSK2632049	925x925
96 W	17400 lm	LSK2632010	LSK2632050	925x925

W	LED lm	UGR<19 Standard	UGR<19 DALI	L (mm)
24 W	4350 lm	LSK2635001	LSK2635041	335x625
33 W	6150 lm	LSK2635002	LSK2635042	335x625
32 W	5800 lm	LSK2635003	LSK2635043	335x915
44 W	8200 lm	LSK2635004	LSK2635044	335x915
40 W	7250 lm	LSK2635005	LSK2635045	625x915
55 W	10250 lm	LSK2635006	LSK2635046	625x915
32 W	5800 lm	LSK2635007	LSK2635047	625x625
44 W	8200 lm	LSK2635008	LSK2635048	625x625
48 W	8700 lm	LSK2635009	LSK2635049	925x925
66 W	12300 lm	LSK2635010	LSK2635050	925x925

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006, Holzoptiken / Dark o. light wood
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Mikroprismatisch / Microprismatic o. opal
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Diffuser
Abstrahlwinkel / Beam angle:	90°
Blendlevel / Glare effect:	UGR<19 optional
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K / 2700K-6500K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Tunable White
Notiz / Note:	Nicht für Betondecken geeignet / Not applicable on concrete ceilings

Farboptionen / Color options:

3000K - 4000K • 3650 - 5900 gr

