

MAGIC CIRCLE PENDEL / PENDANT


EINBAU MIT BASE / RECESSED BASE \varnothing 120 

W	LED lm	Tunable White
40 W	4000 lm	LSK2906040T

ANBAU-BASE / SURFACE MOUNTED BASE


W	LED lm	Tunable White
40 W	4000 lm	LSK2905040T

A MAGIC TOUCH TO ILLUMINATE YOUR SPACE

Entdecken Sie eine weitere Form der Lichtgestaltung und kreieren Sie faszinierende Lichtobjekte, z. B. in Kombination verschiedener Ring Leuchten die Form eines individuellen modernen Kronleuchters.

Discover a new form of lighting design and create your own fascinating light objects, you can combine different ring luminaires and build a modern chandelier.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Thermisch beständiger Diffusor / Thermally resistant diffuser
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Homogen / Homogenous
Abstrahlwinkel / Beam angle:	120°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K / 2700K - 6500K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	Casambi, Tunable White, Human Centric Lighting

Farboptionen / Color options:



2700K - 6500K (Tunable White) • 1550 gr

