

## JOY STRAHLER / SPOTLIGHT




W	LED lm	Standard	DALI Dimm
12 W	1630 lm	LSP1422030	LSP1422040
18 W	2280 lm	LSP1422031	LSP1422041
25 W	3100 lm	LSP1422032	LSP1422042

Genießen Sie intensives und präzise gesteuertes Licht mit JOY. Die Features machen die JOY-Familie attraktiv und in technischer und ästhetischer Hinsicht unersetzlich.

*Enjoy a controlled and strong light from very small dimensions with the JOY family... All the novelties make JOY family attractive and irreplaceable in technical & aesthetic point of views.*

Technische Zeichnung /  
Technical drawing (mm):



#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	330° horizontal drehbar, 180° vertikal schwenkbar / Adjustability 330° in horizontal axis and 180° in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Silikonring / Silicone ring
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Reflektor / Reflector
Abstrahlwinkel / Beam angle:	24° - 36°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Automation

Farboptionen / Color options:



3000K - 4000K • 1100 gr



IP 20

850°

