

BAR STRAHLER / SPOTLIGHT




W	LED lm	Standard	DALI Dimm	A - B (mm)
20 W	2100 lm	LSP1425003	LSP1425103	322 - 385
40 W	4200 lm	LSP1425012	LSP1425112	622 - 685
60 W	6250 lm	LSP1425022	LSP1425122	922 - 985

Linear und funktional: Die Produktserie BAR wurde speziell für die lineare Akzentbeleuchtung entwickelt. Exklusive Linsen sorgen für die perfekte Lichtsteuerung. Optional können die einzelnen LEDs durch eine Plexiglas-Abdeckung verkleidet werden.

Linear and functional: LAMP83 developed BAR series exclusively for accent lighting applications in linear form. Whereas exclusively designed optical lenses provide perfect control over the light, plexiglass diffuser is available as well in case the user do not want to see the single LEDs.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005
Verstellbarkeit / Adjustability:	Bis zu 180° vertikal schwenkbar / Up to 180° adjustability in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Keine Abdeckung / No cover
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Optik Linsen / Optical lenses
Abstrahlwinkel / Beam angle:	30° - 60°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi

Farboptionen / Color options: ●