

BAR STRAHLER / SPOTLIGHT




W	LED lm	Standard	DALI Dimm	A - B (mm)
18 W	1950 lm	LSP1425006	LSP1425106	286 - 349
35 W	3900 lm	LSP1425015	LSP1425115	557 - 620
51 W	5850 lm	LSP1425025	LSP1425125	828 - 891

Linear und funktional: Die Produktserie BAR wurde speziell für die lineare Akzentbeleuchtung entwickelt. Exklusive Linsen sorgen für die perfekte Lichtsteuerung. Optional können die einzelnen LEDs durch eine Plexiglas-Abdeckung verkleidet werden.

Linear and functional: LAMP83 developed BAR series exclusively for accent lighting applications in linear form. Whereas exclusively designed optical lenses provide perfect control over the light, plexiglass diffuser is available as well in case the user do not want to see the single LEDs.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005
Verstellbarkeit / Adjustability:	Bis zu 180° vertikal schwenkbar / Up to 180° adjustability in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Plexiglas / Plexiglass
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Diffuser
Abstrahlwinkel / Beam angle:	90°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi

Farboptionen / Color options: ●

3000K - 4000K • 1190 - 2200 gr

