

STRAIGHT LINEAR / LINEAR



BAND




W	LED lm	Standard	V	L (mm)
6,5 W	500 lm	LSU1625002	24	515
13 W	1000 lm	LSU1625004	24	1015

Die STRAIGHT Leuchten sind mit hocheffizienten LED Modulen ausgestattet. Die Profile unterscheiden sich in Länge und Breite und erfüllen somit alle Anforderungen einer linearen Beleuchtung. Die BAND und WAY Profile sind zur Anbaumontage geeignet.

STRAIGHT family is developed to create a solution to meet the requirement of linear lighting with its various lengths, different profile widths and LED modules that provides desired light intensity. It is possible to offer hidden lighting in linear form and surface mounted and adjustable lighting form with BAND and WAY profiles.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



KIT BEZEICHNUNG / KIT CODES

Standard	W	DALI Dimm	W
LKT2102014	35W / 24V DC	LKT2102045	100W / 24V DC
LKT2102015	60W / 24V DC	LKT2102046	150W / 24V DC
LKT2102016	100W / 24V DC		
LKT2102017	180W / 24V DC		

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminiumprofil
Oberflächenschutz / Surface protection:	Satiniert / Satin
Gehäusefarbe / Color housing:	Aluminium satiniert / Satin aluminium
Verstellbarkeit / Adjustability:	Bis zu 180° vertikal schwenkbar / Up to 180° adjustability in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Transparent o. opal / frosted
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Diffusor
Abstrahlwinkel / Beam angle:	120°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit (extern)
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Automation

Farbe: Aluminium satiniert / Color: Satin aluminium